
防カビ剤使用法

①除菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/ピューラックスS)

カビ発生部分に、刷毛かローラーで塗布し、カビの色素を取り除く。

汚れの酷いところは軽く水拭きする。

◆ オープン時間を置く。

◆ 除菌剤に使った刷毛・ローラー・容器は、他の薬品に使用しない。

※漂白作用が強いので養生には充分注意して下さい。

※刷毛を使用する場合アクリル刷毛など化学繊維のものを使用してください。

※1Lあたり(汚れの状態にもよりますが)10～20㎡です。

②殺菌剤(バイオケミテクト ソルベント混合液)

除菌した部分及びその周辺に、刷毛かローラーで塗布する。

できるだけ広範囲に塗布し、乾燥まで1～2時間オープン時間を置く。

※1Lあたり10㎡を基準とする

③防菌剤(バイオケミテクト ウッドパラ)

②の薬品が乾いた後に、除菌した部分及びその周辺に、刷毛か

ローラーで塗布する。乾燥も仕上げ剤使用可。乾燥まで1～2時間オープン時間を置く。

※1Lあたり10㎡を基準とする。

◆注意事項◆

※薬品を混ぜて塗布しないで下さい。

※①②の臭いはアルコール溶剤の臭いですので、すぐに無くなります。

※必ずマスク着用の上、作業してください。手袋使用をおすすめします。

※作業中は換気を充分にしてください。

※①・②・③の薬品共、原液をそのまま使用する。



株式会社 表面化工研究所

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町 1-8-4

アルテール秋葉原 905

TEL 03-5209-4657 FAX 03-5209-4658

〒309-1715

茨城県笠間市湯崎 845-5

TEL 0296-77-0669 FAX 0296-77-8938

担当 橋本 智 hashimoto@hyoukaken.co.jp